



Specificationer Ledvance LED Panel  
IndiviLED 33W 4000lm - 840 Kallvit |  
60x60cm - UGR <16 - Dali Dimbar

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer         | 243689                          |
| EAN                   | 4058075503861                   |
| Tillverkarkod         | 4058075503861                   |
| Varumärke             | Ledvance                        |
| Tillverkarens namn    | PL INDV 600 33W/4000K DALI LEDV |
| Garanti från LamporNu | 5 år                            |
| Livslängd (h)         | 60000                           |
| Produktserie          | IndiviLED                       |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 4x18                        |
| Watt                    | 33W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Ja, Dali                    |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Inklusive Ljuskälla | Ja                  |
| Lumen (ljusflöde)   | 4000lm              |
| Ljusutbyte (Lm/W)   | 121                 |
| Kapslingsklass (IP) | IP40                |
| Slagtålighet (IK)   | IK08 - 5 Joule      |
| Anslutning          | Skruvplint, 2-polig |
| Effektfaktor        | >0.90               |
| Produkttyp          | LED Paneler         |

## Armaturl info

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Montering            | Infälld Montering      |
| UGR - index          | < 16 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning   | PC [Polykarbonat]      |
| Omgivningstemperatur | -20 till +45           |
| Nödbelysning         | Nej                    |
| Armaturens färg      | Vit                    |
| Material             | Aluminium              |
| Färg på hölje        | Vit                    |

## Måttskiss

|                   |         |
|-------------------|---------|
| LED Panel storlek | 60x60cm |
| Längd (mm)        | 595     |
| Bredd (mm)        | 595     |
| Höjd (mm)         | 50      |



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**

## Sensorinformation



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|

**Varför ska jag handla hos Lampornu?**



**Trustpilot** ★★★★★