



Specificationer Ledvance LED  
Downlight Comfort UGR19 Aluminium  
13W/10W/7W 1430lm/1100lm/770lm  
95D - 930-940 CCT | Utskärning  
100mm - IP44 - Bästa Färgåtergivning

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer         | 254997                                |
| EAN                   | 4099854490903                         |
| Tillverkarkod         | 4099854490903                         |
| Varumärke             | Ledvance                              |
| Tillverkarens namn    | DL CMFT D100 P 13W MS 940 U19 WT LEDV |
| Garanti från LamporNu | 5 år                                  |
| Livslängd (h)         | 100000                                |

## Teknisk information

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                           |
| Vippbar                 | Nej                           |
| Teknik                  | LED integrerad                |
| Ersätter (Watt)         | 1x18                          |
| Watt                    | 13W                           |
| Spänning (V)            | 220-240                       |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar                |
| Färgkod                 | 930 Varmt Vitt                |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt               |
| Färgåtergivning (Ra)    | 90-99 Perfekt färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                           |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Färginställning           | Enkel färg             |
| Spridningsvinkel (grader) | 55                     |
| Lumen (ljusflöde)         | 1430lm                 |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 110                    |
| Effektfaktor              | >0.90                  |
| UGR - index               | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning        | Opal                   |
| Produkttyp                | LED Downlight          |

## Armatur info

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Montering            | Infälld Montering    |
| Skära ut (mm)        | 100                  |
| Kapslingsklass (IP)  | IP44                 |
| Slagtålighet (IK)    | IK03 - 0.35 Joule    |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40           |
| Material             | Aluminium            |
| Armaturens färg      | Vit                  |
| Anslutning           | PI [push-in-kontakt] |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 65  |
| Diameter (mm) | 116 |

**Varför ska jag handla hos Lampornu?**

## Sensorinformation

Typ av sensor



**Specialister på belysning**  
Ingen sensor



**Skräddarsyda offerter**



**Upp till 7 års garanti**



**Enkel återlämningsprocess**

