



Specificationer Noxion LED Panel  
Louvre Excell Pronox 38W 4050lm -  
830 Varm Vit | 150x15cm - UGR 152 -  
Dali Dimbar

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer         | 235766                                                               |
| EAN                   | 8719157006583                                                        |
| Tillverkarkod         | 8719157006583                                                        |
| Varumärke             | Noxion                                                               |
| Tillverkarens namn    | Noxion LED Louvre Excell G2. 38W 3000K 1500 Polish DALI (1x49W eqv.) |
| Garanti från LamporNu | 6 år                                                                 |
| Livslängd (h)         | 70000                                                                |
| Produktserie          | Louvre Excell                                                        |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 1x49                        |
| Watt                    | 38W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Ja, Dali                    |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Lumen (ljusflöde)         | 4050lm                                 |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 106.6                                  |
| Lämpligt för utomhusbruk? | Nej                                    |
| Kapslingsklass (IP)       | IP20                                   |
| Slagtålighet (IK)         | IK02 - 0.20 Joule                      |
| Anslutning                | Plint, 2-polig (MAINS)   2-polig (DIM) |
| Reflektor - yta           | Glansig                                |
| Inklusive Driver          | Ja                                     |
| Effektfaktor              | >0.90                                  |
| Produkttyp                | LED Paneler                            |

## Armaturl info

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Montering            | Infälld Montering                   |
| UGR - index          | < 15 - Specifika användningsområden |
| Optisk avskärmning   | PET (polyetentereftalat)            |
| Omgivningstemperatur | -20 to +50                          |
| Nödbelysning         | Nej                                 |
| Armaturens färg      | Vit                                 |
| Material             | Stål                                |
| Färg på hölje        | Vit                                 |

## Måttskiss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| LED Panel storlek | 150x15cm |
| Längd (mm)        | 1495     |
| Bredd (mm)        | 150      |
| Höjd (mm)         | 55       |

## Sensorinformation

Typ av sensor

Ingen sensor

## Varför ska jag handla hos Lampornu?



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**



**Trustpilot**

