



Specificationer Bright Choice LED  
Downlight Runda Lutningsbar 15W  
1200lm 60D - 930 Varm Vit | 135mm -  
Utskärning 110mm - UGR <19

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer         | 245189                                                                                      |
| EAN                   | 8719157041874                                                                               |
| Tillverkarkod         | 8719157041874                                                                               |
| Varumärke             | Bright Choice                                                                               |
| Tillverkarens namn    | White label LED Downlight Round Tilttable 15W 1200lm 60D 930 UGR19 CutoutØ110mm FrameØ135mm |
| Garanti från LamporNu | 2 år                                                                                        |
| Livslängd (h)         | 20000                                                                                       |

## Teknisk information

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                           |
| Vippbar                 | Ja                            |
| Teknik                  | LED integrerad                |
| Ersätter (Watt)         | 75                            |
| Watt                    | 15W                           |
| Spänning (V)            | 220-240                       |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar                |
| Färgkod                 | 930 Varmt Vitt                |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt               |
| Färgåtergivning (Ra)    | 90-99 Perfekt färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                           |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Färginställning           | Enkel färg             |
| Spridningsvinkel (grader) | 60                     |
| Lumen (ljusflöde)         | 1200lm                 |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 80                     |
| Installationsdjup (mm)    | 75                     |
| UGR - index               | < 19 - Kontor & skolor |
| Produkttyp                | LED Downlight          |

## Armatur info

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Montering            | Infälld Montering |
| Skära ut (mm)        | 110               |
| Kapslingsklass (IP)  | IP20              |
| Slagtålighet (IK)    | IK02 - 0.20 Joule |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40        |
| Armaturens färg      | Vit               |
| Färg på hölje        | Vit               |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 75  |
| Diameter (mm) | 135 |

## Sensorinformation

Typ av sensor

**Varför ska jag handla hos Lampornu?**

Ingen sensor



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**

