



Specificationer Philips LED Downlight  
Lediniare DN065B Meta IVit 12W  
1200lm 110D - 830-840-865 CCT |  
175mm - Utskärning 150mm - IP20



[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer         | 246872                                  |
| EAN                   | 8719514464438                           |
| Tillverkarkod         | 46443800                                |
| Varumärke             | Philips                                 |
| Tillverkarens namn    | DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD |
| Garanti från LamporNu | 3 år                                    |
| Livslängd (h)         | 30000                                   |

## Teknisk information

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                                             |
| Vippbar                 | Nej                                             |
| Teknik                  | LED integrerad                                  |
| Watt                    | 12W                                             |
| Spänning (V)            | 220-240                                         |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar                                  |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt, 840 Svalt Vitt, 865 Dagsljus    |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt, 4000 Svalt Vitt, 6500 Dagsljus |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning                     |
| Ljus Färg               | Vit                                             |
| Färginställning         | CCT                                             |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Inklusive Ljuskälla       | Ja                             |
| Antal lampor              | 1                              |
| Spridningsvinkel (grader) | 110                            |
| Lumen (ljusflöde)         | 1200lm                         |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 100                            |
| Effektfaktor              | >0.90                          |
| UGR - index               | < 28 - för korridorer & förråd |
| Optisk avskärmning        | Plast                          |
| Reflektor - yta           | Frostad                        |
| Produkttyp                | LED Downlight                  |

## Armatur info

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| EOC8                 | 46443800            |
| Montering            | Infälld Montering   |
| Skära ut (mm)        | 150                 |
| Kapslingsklass (IP)  | IP20                |
| Slagtålighet (IK)    | IK03 - 0.35 Joule   |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40          |
| Material             | Metall              |
| Armaturens färg      | Vit                 |
| Färg på hölje        | Vit                 |
| Anslutning           | Skruvplint, 2-polig |
| Produktserie         | DN065B              |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 175 |
|---------------|-----|

## Sensorinformation

Typ av sensor

Ingen sensor

## Varför ska jag handla hos Lampornu?



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**

